

PRODUKTDATA

MDF Takpanel

Produktbeskrivelse

MDF Takpanel er et panel beregnet for bruk i tørre rom. Panelet monteres på spikerslag. MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke som brytes ned til trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater og paneler. MDF har en tetthet på 500–800 kg/m³.

Bruksområde

MDF Takpanel er beregnet på bruk i tørre rom.

Overflatebehandling

1 strøk vannbasert primer, toppstrøk vannbasert UV-maling

Godkjenninger

Svanemerket, M1

Lagring

MDF Takpanel lagres tørt, på plant underlag.

Montering

Sjekk panelet for feil eller mangler **før** montering. Montert panel ansees som godkjent/akseptert. Se monteringsanvisning som medfølger produktet. eller på www.sandermoen.no

Resirkulering/Avfallshåndtering

Avfallskode

Emballasje: Plast, MDF og trevirke

Tekniske data		
	MDF Takpanel	
Spesifikasjon	Egenskaper	
Tykkelse	(mm)	11,00 6,00
Vekt	(kg/m ³) (kg/m ²)	720,00 7,33
Bredde	(mm)	142
Lengde	(mm)	2420-4220

FORVALTNINGS-, DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

MDF Takpanel

Lagring

Varen må lagres tørt.

Akklimatisering

Varen bør akklimatiseres emballert i romtemperatur min. 2-3 døgn, på plant underlag, før montering.

Støvtørking

Foretas med rene, myke kluter som ikke loer.

Rengjøring

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann, og tørk straks av.

Bruk ikke såpe (grønnsåpe) eller midler som inneholder ammoniakk.

Oppussing

Slipes lett med sandpapir, korning 180 -220.

Eventuelle skader repareres.

Males med 1 – 2 strøk akrylmaling.